BITNER®

Kable i przewody

o wysokiej klasie reakcji na ogień B2ca

NOWOŚĆ

B2

Do stosowania w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej, systemach bezpieczeństwa i drogach ewakuacyjnych >>>

BiTLAN® BiTflame® BiTinstal® BiTfiber® BiTsound®

BiTsensor®PE(St)CH BiT 1000®2(St)H BiT 500®(St)CH

Kompleksowe zastosowanie
i bezpieczeństwo w nowoczesnym budownictwie

Klimatyzacja
Wentylacja
Oświetlenie
Rolety / zasłony
Kontrola dostępu
Sterowanie

BiT 1000®2(St)H B2ca
BiTinstal®H 0,6/1 kV B2ca
BiTinstal®H(p) 450/750 V B2ca
BiT 500®(St)CH B2ca B2ca
BiTsensor®PE(St)CH B2ca B2ca
BiT 500®H B2ca B2ca

Uzupełnienie oferty:
BiT E-BUS-H Dca
BiT LiHH, LiHCH Dca

Monitoring
Sieci audio / video
Sieci transmisyjne

BiTLAN®U/FTP cat. 6A 500 MHz LSOH B2ca B2ca
BiTLAN®F/FTP cat. 6A 500 MHz LSOH B2ca B2ca
BiTLAN®S/FTP cat. 7A 1200 MHz LSOH B2ca B2ca
NOWOŚĆ BiTsound®INSTAL Speaker Cable LSOH OFC B2ca

Zasilanie
Zasilanie awaryjne UPS
Ogrzewanie

BiTinstal®H 0,6/1 kV B2ca
BiTinstal®H(p) 450/750 V B2ca

Uzupełnienie oferty:
BiTservo®UV 2XSLCHK-J Dca
BiTservo®UV 3 plus 2XSLCHK-J Dca
BiT 500®BLACK FR Eca
BiT 1000®H Power Eca
BiT 1000®Power FR Eca

Czujki ppoż.
System ppoż.

BiTflame®A B2ca
BiTflame®A(St) B2ca
BiTfiber®Flame CLT SMF PH120/E30-60 B2ca, Cca
BiTfiber®Flame CLT MMF PH120/E30-60 B2ca, Cca

Uzupełnienie oferty:
HTKSH FE180/PH90/E90
HTKSHekw FE180/PH90/E90
HDGs FE180/PH120/E90
BiTflame®1000 FE180/PH120/E90
BiTflame®1000C FE180/PH120/E90

www.bitner.com.pl

W dążeniu do doskonałości...

nieustannie rozszerzamy asortyment kabli o wysokiej klasie reakcji na ogień B2ca

Klimatyzacja / Wentylacja / Oświetlenie / Rolety/zasłony / Kontrola dostępu / Sterowanie

BiT 1000®2(St)H B2ca

zastosowanie w przemyśle | zastosowanie wnętrzowe | zastosowanie zewnętrzne | układanie w ziemi | EN 60332-1-2 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | >29 uniepalniona powłoka | Br Cl bezhalogenowe EN 60754 | niska emisja dymów EN 61034 | wysoka giętkość | odporność UV | B2ca

BiT 500®(St)CH B2ca

zastosowanie w przemyśle | zastosowanie wnętrzowe | EN 60332-1-2 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | >29 uniepalniona powłoka | Br Cl bezhalogenowe EN 60754 | niska emisja dymów EN 61034 | odporność UV | EMC | wysoka giętkość | B2ca

BiTsensor®PE(St)CH B2ca

zastosowanie w przemyśle | zastosowanie wnętrzowe | EN 60332-1-2 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | Br Cl bezhalogenowe EN 60754 | niska emisja dymów EN 61034 | transmisja danych | B2ca

BiT 500®H B2ca

zastosowanie w przemyśle | zastosowanie wnętrzowe | EN 60332-1-2 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | >29 uniepalniona powłoka | Br Cl bezhalogenowe EN 60754 | niska emisja dymów EN 61034 | wysoka giętkość | odporność UV | B2ca

Monitoring / Sieci audio/video / Sieci transmisyjne

BiTLAN®U/FTP cat. 6A 500 MHz LSOH B2ca

zastosowanie wnętrzowe | EN 60332-1-2 | transmisja danych | Br Cl bezhalogenowe EN 60754 | niska emisja dymów EN 61034 | B2ca

BiTLAN®F/FTP cat. 6A 500 MHz LSOH B2ca

zastosowanie wnętrzowe | EN 60332-1-2 | transmisja danych | Br Cl bezhalogenowe EN 60754 | niska emisja dymów EN 61034 | B2ca

BiTLAN®S/FTP cat. 7A 1200 MHz LSOH B2ca

zastosowanie wnętrzowe | EN 60332-1-2 | EN 60332-3-24 | Br Cl bezhalogenowe EN 60754 | niska emisja dymów EN 61034 | transmisja danych | B2ca

BiTsound®INSTAL Speaker Cable LSOH OFC B2ca

zastosowanie wnętrzowe | zastosowanie zewnętrzne | EN 60332-1-2 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | >29 uniepalniona powłoka | Br Cl bezhalogenowe EN 60754 | niska emisja dymów EN 61034 | odporność UV | B2ca | NOWOŚĆ

Zasilanie / Zasilanie awaryjne UPS / Ogrzewanie

BiTinstal®H 0,6/1kV B2ca

zastosowanie w przemyśle | zastosowanie wnętrzowe | EN 60332-1-2 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | >29 uniepalniona powłoka | Br Cl bezhalogenowe EN 60754 | niska emisja dymów EN 61034 | B2ca

BiTinstal®H(p) 450/750V B2ca

zastosowanie wnętrzowe | EN 60332-1-2 | Br Cl bezhalogenowe EN 60754 | niska emisja dymów EN 61034 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | B2ca

Czujki ppoż. / System ppoż.

BiTflame®A B2ca

zastosowanie wnętrzowe | EN 60332-1-2 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | Br Cl bezhalogenowe EN 60754-2 | niska emisja dymów EN 61034-2 | B2ca

BiTflame®A(St) B2ca

zastosowanie wnętrzowe | EN 60332-1-2 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | Br Cl bezhalogenowe EN 60754-2 | niska emisja dymów EN 61034-2 | B2ca

BiTfiber®Flame CLT SMF PH120/E30-60 B2ca, Cca

zastosowanie w przemyśle | zastosowanie zewnętrzno - wnętrzowe | kabel telekomunikacyjny | EN 60332-1-2 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | Br Cl bezhalogenowe EN 60754-2 | >29 uniepalniona powłoka | odporność na ataki gryzoni | PH 120 podtrzymanie funkcji PH120 | 30-60 min. podtrzymanie funkcji 30 - 60 min. wg. DIN 4102-12 | strefy z tryskaczami | niska emisja dymów EN 61034 | B2ca

BiTfiber®Flame CLT MMF PH120/E30-60 B2ca, Cca

zastosowanie w przemyśle | zastosowanie zewnętrzno - wnętrzowe | kabel telekomunikacyjny | EN 60332-1-2 | IEC 60332-3 EN 60332-3 | Br Cl bezhalogenowe EN 60754-2 | >29 uniepalniona powłoka | odporność na ataki gryzoni | PH 120 podtrzymanie funkcji PH120 | 30-60 min. podtrzymanie funkcji 30 - 60 min. wg. DIN 4102-12 | strefy z tryskaczami | niska emisja dymów EN 61034 | B2ca